

Sartolab P20 и Sartolab P20 Plus



Sartolab P20 является готовым к использованию устройством напорной фильтрации для стерильной фильтрации питательных сред и водных растворов объемом от 100 мл до 5 л. Для сред, содержащих сыворотки и труднофильтруемые растворы, можно применять фильтр-элемент Sartolab® P20 Plus со встроенным фильтром предварительной очистки из стекловолокна.

Технические характеристики:

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал фильтра и размер пор	СПАВАЦ, 0,2 мкм
Площадь фильтрации/диаметр фильтра	20 см ² / 64 мм
Давление: - давление разрыва корпуса: - макс. рек. давление на входе:	> 5 бар 3 бар
Диапазон pH	4-8
Скорость потока по воде при давлении 1 бар	> 250 мл/мин

Технические характеристики фильтр-элементов с мембраной из ПЭС:

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал фильтра и размер пор	ПЭС, 0,2 мкм
Площадь фильтрации/диаметр фильтра	20 см ² / 64 мм
Давление: - давление разрыва корпуса: - макс. рек. давление на входе:	> 5 бар 3 бар
Диапазон pH	1-8
Скорость потока по воде при давлении 1 бар	400 мл/мин